



FermoBent® PORE-TEC

Bentonit na priamu aplikáciu počas kvasenia

Popis výrobku:

FermoBent PORE-TEC je špeciálny bentonit do muštov. Je veľmi jemne granulovaný, má nízky obsah železa a je vysoko efektívny voči bielkovinám. Aplikuje sa priamo do muštu, kde ostáva počas kvasenia a po dokvasení sa odstráni spolu s kvasným sedimentom. Priame pridanie **FermoBent PORE-TEC** šetrí čas počas a po kampani. Pretože FermoBent PORE-TEC zostáva v kvasiacom médiu, vytvorí sa vnútorná povrchová štruktúra, ktorá má za následok rovnomerný únik CO₂ počas kvasenia a to sa prejaví optimalizovaným priebehom fermentácie. Na povrchu tohto bentonitu navyše dochádza k viazaniu výživy pre kvasinky a táto výživa je tak pre kvasinky rovnomerne dostupná počas celej fázy kvasenia, čo má za následok plynulejšie kvasenie. Zároveň sa dosahuje dobrá úroveň odstránenia inhibítorov fermentácie v mušte. FermoBent PORE-TEC má extrémne nízky obsah železa a tak i vplyvom dlhšieho kontaktu s muštom nemusia byť obavy zo železitých zákalov. Sediment sa po prekvasení odstráni spolu s kvasničnými kalmi. Povoľené podľa aktuálnych zákonov a predpisov platných v rámci EU. Čistota a kvalita sú overené špecializovanými laboratóriami.

S **PORE-TEC** technológiou sa dosiahnu nasledujúce výhody:

Špecifický pórovito-hubový povrch:

- Intenzívna a selektívna adsorpcia bielkovín a kontaminantov
- Je ľahko rozpustný a suspendujúci
- Je možná priama aplikácia bez rozpúšťania

Precízny výber na základe minerálneho zloženia:

- Extrémne šetrný k nápojom
- Pre efektívne a ciele čistenie muštov
- Pre čistú aromaticku vína
- S rýchlou reakciou
- Krátka doba usadenia po dokvasení
- Najvyššia úroveň čistoty

Dávkovanie a aplikácia:

Účel použitia	Dávka: g/100 L
Odrody hrozna a ročníky so stredným obsahom bielkovín	50 - 150
Odrody hrozna s vysokým obsahom bielkovín a pri vysokom pH	200 – 300

FermoBent PORE-TEC sa pred použitím rozpustí v 5 násobnom množstve vody a nechá sa 4 až 6 hodín napučať. Pred aplikáciou skontrolujte vôňu pripravenej suspenzie. Do ošetrovaného nápoja sa pridáva za stáleho miešania. Odporúčané je **FermoBent PORE-TEC** pridávať do fermentačnej nádoby pred kvasinkami a výživou. Celý obsah dokonale premiešať v celej nádobe. **FermoBent PORE-TEC** je možné aplikovať aj v 2-3 dni kvasenia, ak ste to nestihli pred zákvasom. Vtedy suspenziu iba aplikovať do muštu a o premiešanie sa postará kvasný proces.

Skladovanie: Bentonity sú veľmi náchylné na adsorpciu pachov a vlhkosti a preto je ich potrebné skladovať na suchom mieste bez zápachov. Otvorené balenia po odobratí materiálu ihneď uzavrieť. Pri nesprávnom skladovaní a používaní nie je možné prevziať žiadnu zodpovednosť.

V SR zastupuje ERBSLÖH Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG

Unimpex Bratislava s.r.o.

Horné Predmestie 3,

900 21 Svätý Jur

t.č.: 02/4497 1481, 4497 1280

www.unimpex-bratislava.com; info@unimpex-bratislava.com



Náš návod na použitie výrobku a naše doporučení k ošetrovaniu sú založené na momentálnom stave našich skúseností. Pre to, že nám vo väčšine prípadov nie je známy predchádzajúci spôsob ošetrovania, a touto neznalosťou by mohlo prísť k nesprávnej aplikácii výrobku pri spracovaní / alebo ošetrovaní /, sú tieto doporučení iba všeobecnej povahy a slúžia ako rada užívateľovi. Bez zvláštneho písomného prehlásenia z našej strany, ktoré by sa týkalo konkrétneho problému, nemajú tieto všeobecné pokyny žiadnu právnu záväznosť ani záruku. Všetky informácie zodpovedajú súčasným právnym predpisom EU.