

## DELTA TRV

### Spĺňa všetky požiadavky kvality na triedenie hrozna

Účel vibračného triediaceho stola:

- rozloženie úrody do tenkej vrstvy pre ľahšie triedenie
- separácia bobulí od šťavy, rastlinných častí a drobných nečistôt (nezrelé alebo plesnivé hrozno, úlomky révy, listy, zbytky strapín ...)
- plynulá doprava hrozna k ďalším zariadeniam príjmovej linky (odstopkovač, automatická triediaca linka, čerpadlo, lis,...)



Triedené bobule sú po stole postupne posúvané k jeho koncovej časti pomocou mikrovibrácií. Na oboch stranách stola stoja oproti sebe pracovníci a vykonávajú vizuálne hodnotenie produktu s jeho následným vytriedením. Dĺžka stola určuje počet pracovných miest, t.j. pracovníkov, ktorí triedenie vykonávajú.

### Základné vybavenie

- 1 stôl z lešteného nerezového kovu a rám stola so 4 silentblokami
- Rošt v počte 1 (modely TRV 20 a TRV 35) alebo 2 (model TRV 25) na zachytenie šťavy alebo nežiadúcich rastlinných častí. Rošt sa dá odňať a dokonale vyčistiť.
- 1 stredové vibračné sito, otvory na site majú rozmer 2x20 mm (voliteľné pre model Delta TRV 35). Vďaka nemu dochádza pri pohybe triedeného produktu k scedeniu šťavy uvoľnenej z narušených bobulí.
- 1 odnímateľný zásobník na zachytávanie šťavy a nežiadúcich bobulí (alebo s 2 zásobníkmi pri modeli Delta TRV 35 s dvojitou mriežkou)
- 4 kolieska s brzdami a nastaviteľnými nožičkami pre dokonalú stabilitu stola

- 2 motory (voliteľné pre model TRV 20) s frekvenčným meničom. Všetko je umiestnené pod triediacim stolom, pracovníkom je tak ponechaný maximálny pracovný priestor a sú chránení pred prípadným zranením.

### Doplňkové vybavenie

- Príjmová násypka pre bedničky s nosnosťou do 400 kg
- Rám môže mať výšku 1,5 m alebo 2 m

### Technické informácie

- 2 vibračné jednotky, každá s výkonom 0,62 kW (TRV 20 a 35) alebo 1,6 kW (TRV 25)
- Rám z 80 mm nerezových trubiek
- Delta TRV 20 – pre 4 pracovníkov:
- dĺžka: 2000 mm, výška: 1100 mm, šírka: 900 mm (1315 mm celkovo)
- Delta TRV 35 – pre 6 pracovníkov :
- dĺžka: 3500 mm, výška: 967 mm, šírka: 750 mm (924 mm celkovo)
- Delta TRV 25:
- dĺžka 2550 mm, výška 1360 mm, šírka 900 mm (1315 mm celkovo)