

Lis Sutter - EPC 25/35/50/90

Pneumatický lis EPC – vynikajúce výsledky Vás odlišia od ostatných!

Lis Sutter je v súčasnej dobe známy po celom svete vďaka jeho výkonu, technológii a vysokej kvalite vyprodukovaného muštu.

Maximálne šetrný proces lisovania, veľká lisovacia plocha a jednoduché čistenie sú hlavnými výhodami tohto lisu s polouzavretým košom.



Vlastnosti

- 400 v - 50 Hz trojfázové napájanie
- maximálny pracovný tlak 1,9 bar
- perforovaný nerezový bubon lisu (koaxiálne štrbiny na polovici lisovacieho koša) uľahčuje odtok muštu počas lisovania
- veľmi nízky podiel kalov
- odolná, vodotesná membrána vyrobená zo 100 % polyuretánu dáva možnosť lisovať aj malé objemy hrozna bez rizika poškodenia membrány
- posuvné dvere so širokým otvorom 888x410 mm (EPC 25), 1016x410 mm (EPC 35), 1185x420 mm (EPC 50), 1185x406 mm (EPC 90) pre rýchle naplnenie aj vyprázdnenie lisu
- navíjanie kábla pre bezpečnosť pri práci
- axiálne plnenie (voliteľná možnosť) s guľovým ventilom alebo gilotínou a s bezpečnostným zariadením, ktoré v prípade potreby automaticky zastavuje rmutové čerpadlo, priemer pripojenia 125 mm
- mušt sa zachytáva do zbernej muštovej nádoby z nehrdzavejúcej ocele
- jednoduché čistenie vnútornej aj vonkajšej časti koša hadicou a vodou
- obojsmerné otáčanie lisovacieho koša pre jednoduchšiu manipuláciu
- jednoduché natočenie bubna lisu na otvorenie dvierok

Programovanie lisovania

Činnosť lisu sa ovláda na centrálnej riadiacej jednotke. Tá je tvorená panelom s dotykovou obrazovkou.

K dispozícii sú programy:

- "filling": dynamické odšťavenie – čiže odtok samotoku pred začiatkom samotného lisovania
- "main automatic": založený na niekoľkých po sebe idúcich automatických lisovacích cykloch
- "specific": ponúka možnosť prednastaviť každý parameter lisovacieho cyklu
- "specific, through training": založený na nastavení jednotlivých krokov lisovania v priebehu samotného lisovania

Technické informácie

SUTTER EPC	25	35	50	90
Hrozno (kg) celé strapce*	1650	2300	3250	5850
Hrozno (kg) odstopkované*	5000	7000	10000	18000
Hrozno (kg) fermentované*	7500	10500	15000	27000
Nominálny výkon (kW)	4	5,5	10,4	14
Dĺžka (mm)	3735	4130	4860	5590
Šírka (mm)	1650	1750	1966	2300
Výška (mm)	1860	2005	2310	2735
Objem (l)	640	785	400	600

*v závislosti od odrody, zdravotného stavu hrozna a spôsobu plnenia lisu